



Da oltre 80 anni
aspiriamo al tuo
successo.



Representantes en Chile de:

Sibilia

Aspiratori industriali Industrial vacuums

spirovac®

Storia History

L'Azienda Sibilìa nasce nel 1936 dalla vena imprenditoriale di Angelo Sibilìa. Nel 1947 ha inizio la prima vera riforma industriale dell'azienda con la nascita di una fonderia di ghisa che consente di poter costituire le Officine A. Sibilìa & Figlio Spa. Nel 1993 la direzione tecnica della Sibilìa viene assunta da Alberto Sibilìa, figlio del fondatore, il quale fa sì che in brevissimo tempo la Sibilìa Spa assuma la leadership a livello mondiale nel settore degli "Aspiratori Industriali". La Sibilìa è situata in Italia a Castelletto Sopra Ticino nelle immediate vicinanze dello splendido Lago Maggiore. Si trova a soli 15 minuti dall'Aeroporto Internazionale di Malpensa, a 40 Km da Milano e, utilizzando l'autostrada Voltri-Sempione il cui casello dista soli 3 Km dalle officine, si può raggiungere Genova in una sola ora e la vicina Svizzera in mezz'ora.

The Sibilìa company was founded in 1936 with the entrepreneurial spirit of Angelo Sibilìa. The company's first industrial reform began in 1947, with the construction of a cast iron foundry that led to the establishment of Officine A. Sibilìa & Figlio Spa. In 1993, the technical direction of Sibilìa was taken over by Alberto Sibilìa, the founder's son, who quickly brought Sibilìa to a position of worldwide leadership in the Industrial Vacuum Cleaner sector. Sibilìa is located in Castelletto Sopra Ticino, Italy in the immediate vicinity of beautiful Lake Maggiore. It is only 15 minutes from Malpensa International Airport, 40 Km from Milan, and, by taking the Voltri-Sempione highway, one can reach Genoa in just an hour and Switzerland in a half hour.

S500



	S500 1,1	S500 2,2
Potenza/Power	1,1 kW	2,2 kW
Depressione max/Vacuum max	1500 DaPa	2800 DaPa
Portata aria/Air flow	150 m ³ /h	300 m ³ /h
App. Aspirante/Pump	can. laterale/ side channel pump	can. laterale/ side channel pump
Contenitore/Container	15 lt	15 lt
Tubo flex/Flex hose	40/50 DNi	50 DNi
Ciclone/Cyclone	di serie/included	di serie/included
Filtro a manica/Sleeve main filter	2300 cm ²	2300 cm ²
*Filtro sicurezza/Safety filter	2600 cm ²	2600 cm ²
Dimensioni/Dimensions mm	450x350x900 H	480x350x1000 H
Peso/Weight	40 Kg	50 Kg

*su richiesta/upon request

S1000



	S1000
Potenza/Power	2,2 kW
Depressione max/Vacuum max	2300 DaPa
Portata aria/Air flow	300 m ³ /h
App. Aspirante/Pump	turbina/turbine
Tubo flex/Flex hose	50 DNi
Filtro a manica/Sleeve main filter	4900 cm ²
Filtro sicurezza/Safety filter	4000 cm ²
Dimensioni/Dimensions mm	770x400x940 H
Peso/Weight	42 Kg

Disponibile modello S1000/C per solidi e liquidi con coperchio ciclone e contenitore metallico da 30 lt.

S1000/C version with cyclone and 30 lt container for solids and liquids available.



DS1505



	DS1505	DS1505-4	DS1505 AIR
Potenza/Power	2,2 kW (Monof.) 3 kW (Trifase)	4 kW (Trifase)	-
Depressione max/ Vacuum max	3000 DaPa	3000 DaPa	4000 DaPa
Portata aria/Air flow	300 m³/h	600 m³/h	400 m³/h
App. Aspirante/Pump	can. laterale/ side channel pump	can. laterale/ side channel pump	eiettore pneumatico/ ejector
Contenitore/Container	55 lt	55 lt	55 lt
Tubo flex/Flex hose	50/70 DNi	50/70 DNi	50/70 DNi
Ciclone/Cyclone	di serie/ included	di serie/ included	di serie/ included
Filtro a tasche/ Pocket main filter	14500 cm²	14500 cm²	14500 cm²
Filtro sicurezza/ Safety filter	15000 cm²	15000 cm²	15000 cm²
Dimensioni/ Dimensions mm	755x740x1635 H	755x740x1635 H	755x800x1480 H
Peso/Weight	95 Kg	105 Kg	95 Kg
Pressione richiesta/ Operating pressure	-	-	6-8 bar
Portata richiesta/ Required consumption	-	-	1600 lt/min
Raccordo d'ingresso/ Inlet	-	-	3/8"

DS3000N



	DS3000N	DS3000N-5,5	DS3002N	DS3000NT AIR
Potenza/Power	4 kW	5,5 kW	4 kW	-
Depressione max/Vacuum max	3000 DaPa	3400 DaPa	5000 DaPa	4000 DaPa
Portata aria/Air flow	600 m³/h	700 m³/h	300 m³/h	700 m³/h
App. Aspirante/Pump	can. laterale/ side channel pump	can. laterale/ side channel pump	can. laterale/ side channel pump	Eiettore pneumatico/ ejector
Contenitore/Container	100 lt	100 lt	100 lt	100 lt
Tubo flex/Flex hose	50/70 DNi	50/70 DNi	50/70 DNi	50/70 DNi
Ciclone/Cyclone	di serie/included	di serie/included	di serie/included	di serie/included
Filtro a manica/Sleeve main filter	7200 cm²	7200 cm²	7200 cm²	-
Filtro a tasche/Pocket main filter (Versione T/T Version)	18000 cm²	18000 cm²	18000 cm²	18000 cm²
Filtro sicurezza/Safety filter	25000 cm²	25000 cm²	25000 cm²	25000 cm²
Dimensioni/Dimensions mm	1200x820x1800 H	1200x820x1800 H	1200x820x1800 H	1200x820x1800 H
Peso/Weight	200 Kg	200 Kg	200 Kg	200 Kg
Pressione richiesta/ Operating pressure	-	-	-	6-8 bar
Portata richiesta/ Required consumption	-	-	-	3.200 litri/min
Raccordo d'ingresso/Inlet	-	-	-	1/2"



DS5000N



	DS5000N	DS5002N	DS5000N 11
Potenza/Power	7,5 kW	7,5 kW	11 kW
Depressione max/ Vacuum max	3000 DaPa	5000 DaPa	3400 DaPa
Portata aria/Air flow	800 m ³ /h	400 m ³ /h	1000 m ³ /h
App. Aspirante/Pump	can. laterale/ side channel pump	can. laterale/ side channel pump	can. laterale/ side channel pump
Contenitore/Container	100 lt	100 lt	100 lt
Tubo flex/Flex hose	70/100 DNi	70/100 DNi	70/100 DNi
Ciclone/Cyclone	di serie/included	di serie/included	di serie/included
Filtro a manica/ Sleeve main filter	7200 cm ²	7200 cm ²	7200 cm ²
Filtro a tasche/Pocket main filter (Versione T/T Version)	18000 cm ²	18000 cm ²	18000 cm ²
Filtro sicurezza/ Safety filter	25000 cm ²	25000 cm ²	25000 cm ²
Dimensioni/Dimensions mm	1200x820x1760 H	1200x820x1760 H	1200x820x1760 H
Peso/Weight	260 Kg	260 Kg	300 Kg

DS8000N



	DS8000N
Potenza/Power	11 kW
Depressione max/ Vacuum max	3400 DaPa
Portata aria/Air flow	1000 m ³ /h
App. Aspirante/Pump	can. laterale/ side channel pump
Contenitore/Container	130 lt
Tubo flex/Flex hose	70/100 DNi
Ciclone/Cyclone	di serie/included
Filtro a tasche/Pocket main filter	51500 cm ²
Filtro sicurezza/Safety filter	17400 cm ²
Dimensioni/Dimensions mm	900x1670x1800 H
Peso/Weight	400 Kg



DSB2A



	DSB2A
Potenza/Power	5,5 kW
Depressione max/Vacuum max	8000 DaPa
Portata aria/Air flow	340 m ³ /h
App. Aspirante/Pump	pompa volumetrica/blade pump
Contenitore/Container	100 lt
Tubo flex/Flex hose	50 DNi
Ciclone/Cyclone	di serie/included
Filtro a manica/Sleeve main filter	7200 cm ²
Filtro sicurezza/Safety filter	2600 cm ²
Dimensioni/Dimensions mm	1480x600x1650 H
Peso/Weight	310 Kg

DS8/15



	DS8/15
Potenza/Power	11 kW
Depressione max/Vacuum max	4500 DaPa
Portata aria/Air flow	900 m ³ /h
App. Aspirante/Pump	pompa a lobi/lobe pump
Contenitore/Container	160 lt
Tubo flex/Flex hose	70/100 DNi
Ciclone/Cyclone	di serie/included
Filtro a manica/Sleeve main filter	8000 cm ²
Filtro a tasche/Pocket main filter (Versione T/T Version)	28000 cm ²
Filtro sicurezza/Safety filter	17400 cm ²
Dimensioni/Dimensions mm	1570x830x1850 H
Peso/Weight	570 Kg



AL202



	AL202	AL202AIR
Potenza/Power	3 kW (Trifase) 2,2 kW (Monofase)	-
Pressione richiesta/Operating pressure	-	6-8 bar
Portata richiesta/Required consumption	-	1600 lt/min
Raccordo d'ingresso/Inlet	-	3/8"
Depressione max/Vacuum max	3000 DaPa	4500 DaPa
Portata aria/Air flow	300 m ³ /h	400 m ³ /h
App. Aspirante/Pump	can. laterale/ side channel pump	eiettore pneumatico/ ejector
Contenitore/Container	180 lt	180 lt
Tubo flex/Flex hose	50 DNi	50 DNi
Filtro sicurezza/Safety filter	metallico/metallic	metallico/metallic
Dimensioni/Dimensions mm	1150x820x1100 H	1150x820x1100 H
Peso/Weight	140 Kg	130 Kg

AL602 / AL1002



	AL602	AL1002
Potenza/Power	11 kW	11 kW
Depressione max/Vacuum max	6200 DaPa	6200 DaPa
Portata aria/Air flow	400 m ³ /h	400 m ³ /h
App. Aspirante/Pump	pompa a lobi/ lobe pump	pompa a lobi/ lobe pump
Contenitore/Container	600 lt	1000 lt
Tubo flex/Flex hose	50 DNi	50 DNi
Filtro prima separazione/ Filtration basket	metallico/metallic	metallico/metallic
Dimensioni/Dimensions mm	2050x970x1600 H	2050x1100x1800 H
Peso/Weight	615 Kg	750 Kg



F100C



	F100C 11	F100C 15	F100C 22
Potenza/Power	11 kW	15 kW	22 kW
Depressione max/Vacuum max	3500 DaPa	4000 DaPa	3500 DaPa
Portata aria/Air flow	1100 m ³ /h	1300 m ³ /h	1920 m ³ /h
App. Aspirante/Pump	can. laterale/ side channel pump	can. laterale/ side channel pump	can. laterale/ side channel pump
Contenitore/Container	200 lt	200 lt	200 lt
Tubo flex/Flex hose	125 DNi	125 DNi	125 DNi
Ciclone/Cyclone	di serie/ included	di serie/ included	di serie/ included
Filtro a tasche/ Pocket main filter	76000 cm ²	76000 cm ²	76000 cm ²
Filtro sicurezza/Safety filter	96000 cm ²	96000 cm ²	96000 cm ²
Dimensioni/Dimensions mm	2000x950x1700 H	2000x950x1700 H	2260x1100x1960 H
Peso/Weight	535 Kg	560 Kg	680 Kg

F100 TOP



	F100T 11	F100T 15	F100T 22
Potenza/Power	11 kW	15 kW	22 kW
Depressione max/Vacuum max	3500 DaPa	4000 DaPa	3500 DaPa
Portata aria/Air flow	1100 m ³ /h	1300 m ³ /h	1920 m ³ /h
App. Aspirante/Pump	can. laterale/ side channel pump	can. laterale/ side channel pump	can. laterale/ side channel pump
Contenitore/Container	500 lt	500 lt	500 lt
Flangia inferiore/Bottom flange	DN 250	DN 250	DN 250
Tubo flex/Flex hose	125 DNi	125 DNi	125 DNi
Ciclone/Cyclone	di serie/ included	di serie/ included	di serie/ included
Filtro a tasche/Pocket main filter	76000 cm ²	76000 cm ²	76000 cm ²
Filtro sicurezza/Safety filter	96000 cm ²	96000 cm ²	96000 cm ²
Dimensioni/Dimensions mm	2150x1400x2820 H	2150x1400x2820 H	2390x1500x2820 H
Peso/Weight	650 Kg	660 Kg	690 Kg



F1



	F1
Potenza/Power	0,75 kW
Depressione max/Vacuum max	200 DaPa
Portata aria/Air flow	800 m ³ /h
App. Aspirante/Pump	ventilatore/fan
Contenitore/Container	cassetto estraibile/drawer
Bocca d'ingresso/Inlet	DN 120
Superficie filtrante/Filter surface	100.000 cm ²
Materiale filtrante/Filter material	microfibra di cellulosa/ cellulose microfiber
N° di cartucce/Cartridge	1
Pulizia cartucce/ Cartridge cleaning system	controlavaggio automat/ with compressed air
Dimensioni/Dimensions mm	500x500x1520 H
Peso/Weight	100 Kg

F2/F4



	F2	F4
Potenza/Power	1,5 kW	3 kW
Depressione max/Vacuum max	200 DaPa	230 DaPa
Portata aria/Air flow	1500 m ³ /h	2500 m ³ /h
App. Aspirante/Pump	ventilatore/fan	ventilatore/fan
Contenitore/Container	50 lt	50 lt
Bocca d'ingresso/Inlet	DN 200	DN 250
Superficie filtrante/Filter surface	200.000 cm ²	400.000 cm ²
Materiale filtrante/Filter material	microfibra di cellulosa/ cellulose microfiber	microfibra di cellulosa/ cellulose microfiber
N° di cartucce/Cartridge	2	4
Pulizia cartucce/ Cartridge cleaning system	controlavaggio automat/ with compressed air	controlavaggio automat/ with compressed air
Dimensioni/Dimensions mm	850x900x2815 H	850x900x2815 H
Peso/Weight	300 Kg	350 Kg



S5



	S5
Potenza/Power	15 kW
Depressione max/Vacuum max	7000 DaPa
Portata aria/Air flow	800 m ³ /h
App. Aspirante/Pump	pompa a lobi/ lobe pump
Contenitore/Container	160 lt
Tubo flex/Flex hose	70 DNi
Ciclone/Cyclone	di serie/included
Filtro tasche/Pocket main filter	27000 cm ²
Filtro sicurezza/Safety filter	17400 cm ²
Dimensioni/Dimensions mm	2040x870x1500 H
Peso/Weight	800 Kg

S5 Short



	S5 Short
Potenza/Power	15 kW
Depressione max/Vacuum max	7000 DaPa
Portata aria/Air flow	800 m ³ /h
App. Aspirante/Pump	pompa a lobi/ lobe pump
Tubo flex/Flex hose	70 DNi
Filtro tasche/Pocket main filter	27000 cm ²
Filtro sicurezza/Safety filter	17400 cm ²
Dimensioni/Dimensions mm	1350x750x1450 H
Peso/Weight	650 Kg



S8 - S9



	S8 E	S9 E-D
Depressione max/Vacuum max	7000 DaPa	8200 DaPa
Portata aria /Air flow	1300 m³/h	1300 m³/h
App. Aspirante/Pump	pompa a lobi/ lobe pump	pompa a lobi/ three lobe pump
Potenza vers. Elettrica/Power	22 kW	30 kW
Potenza vers. Diesel/Power	-	43,7 kW
Tubo flex/Flex hose	80/100 DNi	80/100 DNi
Filtro tasche/Pocket main filter	120000 cm²	120000 cm²
Filtro sicurezza/Safety filter	18000 cm²	18000 cm²
	Peso/Weight	Dimensioni/ Dimensions mm
S8 E	Kg 1120	1650x1050x1840 H
S9 E	Kg 1530	1650x1130x2010 H
S9 D	Kg 1640	1860x1100x2180 H

S8 TOP



	S8 E TOP
Depressione max/Vacuum max	7000 DaPa
Portata aria /Air flow	1300 m³/h
App. Aspirante/Pump	pompa a lobi/ lobe pump
Potenza vers. Elettrica/Power	22 kW
Contenitore forcabile da 500 lt/ 500 litres container, can be transported by a fork lift truck	di serie/ included
Tubo flex/Flex hose	80/100 DNi
Filtro tasche/Pocket main filter	120000 cm²
Filtro sicurezza/Safety filter	18000 cm²

	Peso/Weight	Dimensioni/ Dimensions mm
S8 E TOP	Kg 1540	2550x1050x1840 H

S10



	S10 E-D	S10 E 45
Depressione max/Vacuum max	7000 DaPa	7000 DaPa
Portata aria /Air flow	2000 m³/h	2200 m³/h
App. Aspirante/Pump	pompa a lobi/ three lobe pump	pompa a lobi/ three lobe pump
Potenza vers. Elettrica/Power	37 kW	45 kW
Potenza vers. Diesel/Power	55 kW	-
Tubo flex/Flex hose	80/100 DNi	100/120 DNi
Filtro tasche/Pocket main filter	160000 cm²	160000 cm²
Filtro sicurezza/Safety filter	95000 cm²	95000 cm²

	Peso/Weight	Dimensioni/ Dimensions mm
S10 E	Kg 2260	2600x1350x2100 H
S10 D	Kg 2360	2540x1550x2200 H
S10 E 45	Kg 2310	2600x1350x2100 H



S20



	S20 E-D
Depressione max/Vacuum max	7000 DaPa
Portata aria /Air flow	3200 m ³ /h
App. Aspirante/Pump	pompa a lobi/ lobe pump
Potenza vers. Elettrica/Power	55 kW
Potenza vers. Diesel/Power	97 kW
Tubo flex/Flex hose	100/120 DNi
Filtro tasche/Pocket main filter	260000 cm ²
Filtro sicurezza/Safety filter	130000 cm ²

	Peso/Weight	Dimensioni/ Dimensions mm
S20 E	Kg 2830	2750x1750x2530 H
S20 D	Kg 3070	2610x1850x2690 H

S30-S40



	S30 E-D	S40 E-D
Depressione max/Vacuum max	8000 DaPa	8000 DaPa
Portata aria /Air flow	4000 m ³ /h	6000 m ³ /h
App. Aspirante/Pump	pompa a lobi/ three lobe pump	pompa a lobi/ three lobe pump
Potenza vers. Elettrica/Power	90 kW	132 kW
Potenza vers. Diesel/Power	127 kW	160 kW
Tubo flex/Flex hose	120/150 DNi	120/150 DNi
Filtro tasche/Pocket main filter	260000 cm ²	260000 cm ²
Filtro sicurezza/Safety filter	130000 cm ²	130000 cm ²

	Peso/Weight	Dimensioni/ Dimensions mm
S30 E	Kg 3900	3087x1955x2345 H
S30 D	Kg 4450	2790x1925x2590 H

	Peso/Weight	Dimensioni/ Dimensions mm
S40 E	Kg 4300	3087x1955x2345 H
S40 D	Kg 4650	2790x1925x2590 H



S22



	S22	S22/30
Depressione max/Vacuum max	5000 DaPa	5500 DaPa
Portata aria /Air flow	1100 m³/h	1500 m³/h
App. Aspirante/Pump	pompa a lobi/ three lobe pump	pompa a lobi/ three lobe pump
Potenza vers. Elettrica/Power	22 kW	30 kW
Tubo flex/Flex hose	80/100 DNi	80/100 DNi
Contenitore/Container	850 lt	850 lt
Filtro tasche/Pocket main filter	76000 cm²	105000 cm²
Filtro sicurezza/Safety filter	18000 cm²	18000 cm²
Dimensioni/Dimensions mm	1750x1220x2550 H	1750x1220x2560 H
Peso/Weight	1045 Kg	1245 Kg

S22 TOP



	S22 TOP	S22/30 TOP
Depressione max/Vacuum max	5000 DaPa	5500 DaPa
Portata aria/Air flow	1100 m³/h	1500 m³/h
App. Aspirante/Pump	pompa a lobi/ three lobe pump	pompa a lobi/ three lobe pump
Potenza/Power	22 kW	30 kW
Contenitore/Container	1000 lt.	1000 lt.
Flangia inferiore/Bottom flange	DN 250	DN 250
Tubo flex/Flex hose	80/100 DNi	80/100 DNi
Filtro tasche/Pocket main filter	76000 cm²	105000 cm²
Filtro sicurezza/Safety filter	18000 cm²	18000 cm²
Dimensioni/Dimensions mm	1750x1200x4050 H	1750x1550x4430 H
Peso/Weight	1200 Kg	1350 Kg



Vacblast



	VACBLAST 45	VACBLAST 90
Depressione max/Vacuum max	6000 DaPa	5500 DaPa
Portata aria /Air flow	2100 m ³ /h	4500 m ³ /h
Potenza/Power	45 kW	90 kW
App. Aspirante/Pump	pompa a lobi/ lobe pump	pompa a lobi/ lobe pump
Tubo flex/Flex hose	100/120 DNi	150 DNi
Filtro tasche/Pocket main filter	175500 cm ²	320000 cm ²
Filtro sicurezza/Safety filter	130000 cm ²	190000 cm ²
Dimensioni/Dimensions mm	2450x1200x2320 H	3360x2000x2610 H
Peso/Weight	2090 Kg	4650 Kg

Dragonfly



	DRAGONFLY 25	DRAGONFLY 40
Depressione max/Vacuum max	5000 DaPa	8000 DaPa
Portata aria/Air flow	1100 m ³ /h	2130 m ³ /h
Potenza vers. Elettrica/Power	18,5 kW	45 kW
Potenza vers. Diesel/Power	23,2 kW	55,4 kW
App. Aspirante/Pump	Pompa a lobi/ three lobe pump	Pompa a lobi/ three lobe pump
Contenitore/Container	500 lt.	950 lt.
Flangia inferiore/Bottom flange	DN 300	DN 300
Tubo flex/Flex hose	80/100 DNi	100/120 DNi
Filtro tasche/Pocket main filter	72000 cm ²	162000 cm ²
Filtro sicurezza/Safety filter	18000 cm ²	95000 cm ²
Dimensioni/Dimensions mm	3396x1850x2258 H	4455x2160x2310 H
Peso Diesel/Weight	1980 Kg	3420 Kg
Peso Elettrico/Weight	1650 Kg	2930 Kg



CFA



	AC30 CFA	AC37 CFA
Depressione max/Vacuum max	4600 DaPa	5100 DaPa
Portata aria/Air flow	1800 m³/h	2000 m³/h
App. Aspirante/Pump	Pompa a lobi/ three lobe pump	Pompa a lobi/ three lobe pump
Potenza/Power	30 kW	37 kW
Contenitore/Container	1000 lt.	1000 lt.
Tubo flex/Flex hose	80/100 DNi	80/100 DNi
Filtro a manica/Sleeve main filter	160000 cm²	160000 cm²
Filtro sicurezza/Safety filter	60000 cm²	60000 cm²
Dimensioni/Dimensions mm	1600x1600x2800 H	1600x1600x2800 H
Peso/Weight	2614 Kg	2636 Kg

	AC37 AV CFA	AC45 AV CFA
Depressione max/Vacuum max	7000 DaPa	6200 DaPa
Portata aria/Air flow	1700 m³/h	2100 m³/h
App. Aspirante/Pump	Pompa a lobi/ three lobe pump	Pompa a lobi/ three lobe pump
Potenza/Power	37 kW	45 kW
Contenitore/Container	1000 lt.	1000 lt.
Tubo flex/Flex hose	80/100 DNi	100/120 DNi
Filtro a manica/Sleeve main filter	160000 cm²	160000 cm²
Filtro sicurezza/Safety filter	60000 cm²	60000 cm²
Dimensioni/Dimensions mm	1600x1600x2800 H	1600x1600x2800 H
Peso/Weight	2646 Kg	2700 Kg

TR



	AC30 TR	AC37 TR
Depressione max/Vacuum max	4600 DaPa	5100 DaPa
Portata aria/Air flow	1800 m³/h	2000 m³/h
App. Aspirante/Pump	Pompa a lobi/ three lobe pump	Pompa a lobi/ three lobe pump
Potenza/Power	30 kW	37 kW
Contenitore/Container	1300 lt.	1300 lt.
Flangia inferiore/Bottom flange	DN 250	DN 250
Tubo flex/Flex hose	80/100 DNi	80/100 DNi
Filtro a manica/Sleeve main filter	160000 cm²	160000 cm²
Filtro sicurezza/Safety filter	60000 cm²	60000 cm²
Dimensioni/Dimensions mm	1600x1600x3500 H	1600x1600x3500 H
Peso/Weight	2314 Kg	2336 Kg

	AC37 AV TR	AC45 AV TR
Depressione max/Vacuum max	7000 DaPa	6200 DaPa
Portata aria/Air flow	1700 m³/h	2100 m³/h
App. Aspirante/Pump	Pompa a lobi/ three lobe pump	Pompa a lobi/ three lobe pump
Potenza/Power	37 kW	45 kW
Contenitore/Container	1300 lt.	1300 lt.
Flangia inferiore/Bottom flange	DN 250	DN 250
Tubo flex/Flex hose	80/100 DNi	100/120 DNi
Filtro a manica/Sleeve main filter	160000 cm²	160000 cm²
Filtro sicurezza/Safety filter	60000 cm²	60000 cm²
Dimensioni/Dimensions mm	1600x1600x3500 H	1600x1600x3500 H
Peso/Weight	2346 Kg	2408 Kg



Flessibilità Flexibility

Proponiamo contenitori di varie tipologie con capacità da 3 a 12 m³ e sistema filtrante integrato con pulizia automatica dei filtri. Tutti i nostri contenitori sono dotati di deflettori anti-abrasione per l'abbattimento delle polveri in ingresso.

We offer containers of various types with capacity from 3 to 12 m³ with integrated filter and automatic filter cleaning system. All our containers are equipped with anti-abrasion deflectors to guide-down the collected solids and dust.



Controllo e Certificazioni Inspection and Certifications

Ogni unità aspirante viene sottoposta a severi controlli e collaudi dai nostri tecnici. Il collaudo finale di ogni aspiratore spetta al controllo qualità che certifica ogni impianto su apposite schede, i cui dati riportati devono rispondere ai parametri di funzionamento effettivi più gravosi.

Every vacuum unit that comes off the assembly line is subjected to close inspection and testing by our technicians. The quality control department is responsible for the final test of every vacuum cleaner, certifying every system on cards, whose data must correspond to the most stringent performance criteria.



Questo catalogo generale può darvi soltanto una sintesi della nostra offerta.

Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di richiedere i nostri cataloghi più dettagliati scaricabili anche dal nostro sito. Tutta la nostra documentazione è completa di traduzioni in inglese, tedesco e francese.

This general catalogue can only provide a summary overview of our product lines.

For further information, please request our more detailed catalogues that can be downloaded also from our website. All over our documentation is translated into English, German and French.



Sibilia S.r.l.
Viale Stazione, 1
28053 Castelletto Sopra Ticino (NO)
ITALIA

www.sibilia.it



www.rdt.cl

Representantes en Chile de:

Sibilia

Aspiratori industriali Industrial vacuums

spirovac®